

Bomba Periférica

APM37L Innovation 3.0

Leo

Código de Ref.: 104807



Cód.104807 - 104808 - 104809
104296 - 104297



CÓDIGO	MODELO	POTENCIA		VOLTAJE	SUCCIÓN/ DESCARGA	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX.	SUCCIÓN MÁX.	PRECIO + IVA
		Kw	HP						
104807	APm37	0,37	0,5	220	1" x 1"	40	40	8	\$ 38.500
104808	APm60	0,6	0,8	220	1" x 1"	40	60	8	\$ 67.570
104809	APm75	0,75	1	220	1" x 1"	50	75	8	\$ 84.390
104296	APm110	1,1	1,5	220	1" x 1"	70	85	8	\$ 143.160
104297	APm150	1,5	2	220	1" x 1"	80	90	8	\$ 176.620

CONDICIONES DE TRABAJO

APLICACIONES	DOMÉSTICAS
Temperatura del Líquido hasta	40°C
Temperatura Ambiente hasta	40°C
Tipo de líquido a succionar	Agua limpia y líquidos no corrosivos
Cuerpo de la bomba	Hierro fundido con tratamiento electroforético
Eje	Acero inox. (AISI 304)
Impulsor	Impulsor Periférico

CARACTERÍSTICAS MOTOR

VOLTAJE	220 Volt
FRECUENCIA	50 Hz
CLASE DE AISLAMIENTO	Clase F (155°C)
CLASE DE PROTECCIÓN	IP 44

CURVA DE RENDIMIENTO

MODELO	POTENCIA	SUCCIÓN/ DESCARGA	Q	m³/h														
					0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	
	HP	plg.		lts/ min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
APm37	0,5	1" x 1"	H	m	40	35	30	25	20	15	10	5	2					
APm60	0,8	1" x 1"			60	55	50	40	35	30	25	20	10	5				
APm75	1	1" x 1"			75	70	60	50	45	35	28	22	15	5				
APm110	1,5	1" x 1"			85	80	75	65	60	55	50	45	40	30	18	10		
APm150	2	1" x 1"			90	85	80	75	70	65	60	55	50	40	30	20	10	