

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

PARA DRENAJE

Para aguas claras

PEDROLLO

Código de Ref.: 100547

DESCRIPCIÓN.

CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta 400 l/min (24 m³/h)
- Altura manométrica hasta 14.5 m

LIMITES DE UTILIZO

- Profundidad máxima de utilizo:
 - hasta 1.5 m con cable de alimentación de 5 m para TOP 1-2-3
 - hasta 3 m con cable de alimentación de 10 m para TOP 1-2-3
 - hasta 5 m para TOP 4-5
- **Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C** (Temperatura del fluido hasta + 90 °C para servicio intermitente por un periodo máximo de 3 minutos)
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 10 mm
- **Nivel de vaciado máximo:**



- 14 mm del fondo para TOP 1-2-3
- 30 mm del fondo para TOP 4-5
- Funcionamiento continuo S1

APLICACIONES GENERALES.

La serie TOP es adecuada para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas. Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de utilizo y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor y al doble sello en el eje. Son aconsejables en situaciones de emergencia para el vaciado de pequeños locales inundados (cantinas, garajes etc), vaciado de aguas residuas provenientes de lavavajillas y lavadoras, y para el vaciado de pozos de recojida.